

LA DISTINCTION **REDLIFT**



STABILISATEURS DE 10,5 po

- ▀ Cylindre stabilisateur
- ▀ Contrôle indépendant
- ▀ Cartouche de sécurité intégrée



PANNEAU DE CONTRÔLE BAS

- ▀ Panneau de contrôle
- ▀ Facile à comprendre
- ▀ Simple à manier



CONTRÔLE HAUT

- ▀ Levier de commande ergonomique qui facilite le contrôle
- ▀ Fonctions simplifiées



PLANCHER RÉTRACTABLE

- ▀ Plancher rétractable permettant d'atteindre des endroits difficiles d'accès



BARRES LATÉRALES

- ▀ Barres latérales facilitant le positionnement sur le côté des structures



PLANCHER LATÉRAL 24 pi X 24 po

- ▀ Espace de travail s'installant sur les barres latérales ajoutant une longueur de travail supplémentaire sans déplacement



MOTEUR SUR ROULEMENT À BILLES

- ▀ Le moteur sur roulement à billes permet de diminuer le temps d'entretien et facilite l'accès au moteur



PNEUS

- ▀ Pneu 10 plis à grande capacité de traction



PORTE À RESSORT

- ▀ Facilitant l'accès



REDLIFT

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS


Metallomax

FICHE TECHNIQUE

Téléphone : 819 358-6999 | Télécopieur : 819 358-6998 | info@redlift.ca | redlift.ca

REDLIFT

L'arrivée de Redlift sur le marché soulève bien des passions. Grâce à Redlift, vous pouvez maintenant compter sur une fabrication impeccable et sur la haute performance. Redlift veille à ce que ses plateformes élévatrices puissent se hisser aussi hautes que vos exigences. Allez-y, maîtrisez les hauteurs!

SPÉCIFICATIONS	RL45	RL55
Hauteur du plancher	45 pi	55 pi
Capacité de levage	1500 lb	1500 lb
Capacité d'extension	500 lb	500 lb
Temps de levée/descente	45 / 45 s	67 / 64 s
Poids net	14960 lb	18054 lb
Vitesse de déplacement	5 km/h	5 km/h
Rayon de braquage intérieur	476°	476°
Rayon de braquage extérieur	556°	556°
Moteur diesel	V1505 Kubota 35 hp	V1505 Kubota 35 hp
Pneus	32 po	32 po
Freins hydrauliques	4 roues	4 roues
Capacité du réservoir hydraulique	125 L	125 L
Capacité du réservoir diesel	125 L	125 L

CARACTÉRISTIQUES

- 4 roues motrices
- 2 vitesses proportionnelles
- Plancher 80" X 168"
- Traction effectuée par planétaire débrayable
- Moteur diesel Kubota
- Contrôle avec connecteur rapide
- Contrôle hydraulique à la base de la plateforme
- Alarme de déplacement
- Alarme d'inclinaison
- Descente manuelle en cas d'urgence
- Stabilisateurs (4 coins) à commandes indépendantes
- Réservoirs huile et diesel verrouillables
- Compte-heures



REDLIFT

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS

DESCRIPTION	RL45	RL55
A Longueur totale	179 po	179 po
B Longueur totale (centre des roues)	116 po	116 po
C Largeur totale (extérieur des roues)	92 po	92 po
D Hauteur totale	117 po	126 po
E Hauteur jusqu'au plancher	75 po	84 po
F Hauteur des gardes	42 po	42 po
G Superficie du plancher	168 po X 80 po	168 po X 80 po
H Plancher rétractable	36 po	36 po
I Longueur de la rallonge	32 po	32 po
J Dégagement sous les essieux	11 po	11 po

OPTIONS

- + 4 roues directionnelles
- + Plancher rétractable
- + Plancher latéral
- + Barres latérales de 32 po
- + Prise 110 volts
- + Chauffe-moteur
- + Chauffe-huile
- + Chauffe-batterie
- + Silencieux catalysé
- + Klaxon
- + Pneus remplis d'uréthane
- + Porte à ressort