

REDLIFT

Le camion à plateforme élévatrice à ciseaux Redlift est l'outil sur mesure pour effectuer des travaux en forte charge en hauteur avec ou sans déplacement.

Avec une hauteur de plancher de 19 pieds et une plateforme de 102 pouces par 272 pouces, le Redlift offre une capacité de charge de 6000 lbs.

Conçu pour travailler sous les structures tels les tunnels et les viaducs, il permet de se déplacer jusqu'à 19 pieds de hauteur de plancher et est muni de quatre stabilisateurs pour atteindre une hauteur de plancher de 19 pieds lorsque stationnaire.

SPECIFICATIONS	CRUIS
Hauteur du plancher	19 pi
Capacité de levage	6000 lb
Hauteur de travail	29 pi
Poids net	46500 lb
Vitesse de déplacement	4 km/h
Portée latérale gauche	30 po X 96 po @ 1000 lb
Portée latérale droite	30 po X 134 po @ 1000 lb
Course stabilisateur	24 po
Hauteur de déplacement des stabilisateurs	12 pi
Capacité du réservoir hydraulique	151 L

CARACTÉRISTIQUES

- Ligne de vie de chaque côté du panier
- Détecteur d'inclinaison
- Étrépage pour entretien
- Stabilisateur suspension
- Écran diagnostic
- Système de détection de surcharge avec alarme sonore
- Contrôle en haut
- Plancher muni de trappe de nettoyage
- Contrôle avec connecteur rapide
- Contrôle hydraulique à la base de la plateforme
- Alarme de déplacement + clignotants lumineux
- Alarme d'inclinaison 5° de côté et 8° avant/arrière
- Unité d'urgence 12 volts
- Stabilisateurs (4 coins) à commandes indépendantes
- Escalier ergonomique avec accès des deux côtés
- Compte-heures
- Console à l'intérieur de la cabine
- Centre de graissage



REDLIFT

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS

DESCRIPTION	CRL19
A Longueur totale	436 po
B Longueur totale (centre des roues)	248 po
C Largeur totale (extérieur des roues)	102 po
D Hauteur totale	132 po
E Hauteur jusqu'au plancher	77 po
F Hauteur des gardes	42 po
G Largeur du plancher	102 po
H Longueur du plancher	272 po
I Portée Latérale	30 po

OPTIONS

- Éclairage sur le plancher
- Lumières DEL sur poteau télescopique
- Caméra de recul
- Caméra sur le plancher
- Générateur 15 Kw 120/240 Volts
- Air comprimé
- Chauffe-huile
- Détecteur de plafond
- Coffres d'aluminium
- Cage de protection pour camion
- Porte à ressort
- Plaques d'appui pour stabilisateurs
- Ensemble lumières stroboscopiques
- Revêtement plancher en élastomère
- Flèche de signalisation
- Périphérique de sécurité